

T180纺织数码印花机

技术参数

打印控制	
机型	T180
喷头技术	4-8个KJ4A喷头
草稿模式 (8头1pass)	200平方米/小时
标准模式 (8头2pass)	100平方米/小时
精度模式 (8头3pass)	65平方米/小时
输出精度	605x300, 605x600, 605x900, 605x1200
墨水类型	活性墨水
颜色配置	8色
墨桶配置	3升
RIP软件配置	neostampa
色彩控制	国际标准的ICC颜色控制, 曲线和密度用户可调等功能
PC配置	LENOVO I7-3770 CPU 8G内存
操作系统	Windows7
文件格式	TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF等
介质系统	
物料装卸	气胀轴/安全夹头
材料规格	1.8米, 最大直径400mm (可另外选配独立进布装置)
数据传输	
数据接口	3.0 USB传输
机器尺寸	
机器	450X185X175cm
包装箱	501X230X215cm
机器重量	
	3500KG (毛重) 3000KG (净重)
操作环境	
温度	20 到 30°C
相对湿度	40-70%, 无凝结
电源要求/气压要求	
电源接入参数	主机380V, 50/60Hz 主机20A, 烘干40A
气压要求	0.6Mpa
防静电保护类型	
	Class 1
保修期	
	一年 (详情请咨询当地经销商)

代理商:

销售热线: 400-049-1666

RTZ 深圳市润天智数字设备股份有限公司

地址: 中国深圳市宝安区环观南路观澜高新技术产业园区

电话: +86-755-2752 1666 传真: +86-755-2752 1866 邮箱: sales@floradigital.com.cn 邮编: 518110



数字喷墨印刷设备制造商
Digital Inkjet Printing Equipments Manufacturer

www.floradigital.com.cn



T180 纺织数码印花机

- 采用KJ4A喷头, 支持灰度级打印
- 喷绘速度1Pass高达200平方米/小时
- 最高分辨率可达605x1200dpi
- 喷头保湿系统和清洗系统, 使喷头维护简单

T180

纺织数码印花机



1. 工业用安全夹头带动气胀轴，上下料装拆方便。
2. 低摩擦气缸调节张力，使不同厚度的纸张获得最佳的张力。
3. 平稳的导带控制技术，确保打印无接痕。
4. 高强度钢架，侧面大钢板高强度连接；大截面导轨梁含双导轨；整机精度高。
5. 先进的喷头清洗技术，清洗时间短，效果明显。机器不间断生产。
6. 高效的导带清洗系统，确保导带无毛头无水珠。
7. 喷头保湿系统，使喷头维护简单，连续生产能力强。
8. 墨水按照对称排列，小车往复来回无色差。

* 环保型墨水，无污染

* 以上机器的技术指标及内容以实际销售出的机器为准，本彩页技术指标及内容更改不再另行通知，本解释权归生产厂商所有